Línea Frío


Máquina fabricadora de hielo, trifásica







Cubo de hielo, 36 gr.

| | | Temperatura agua | | | | |
|-------------------------|------|------------------|------|------|------|------|
| | | 10°C | 15°C | 25°C | 32°C | 38°C |
| Temperatura ambiente | 10°C | 105% | 100% | 90% | 80% | 70% |
| | 21°C | 100% | 100% | 80% | 70% | 65% |
| | 32°C | 90% | 80% | 70% | 60% | 60% |
| | 38°C | 80% | 70% | 70% | 60% | 60% |
| _ | 43°C | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |





Unidad: cm



- Entrada de agua
- Desagüe

 - Conexión eléctrica

*Se recomienda alimentación de agua blanda



Características

- Equipo ideal para restaurantes, bares, clubes, ceremonias tipo buffet y fiestas.
- Producción de un cubo de hielo macizo de alta densidad, cristalino y puro. Apto para refrigerar todo tipo de bebidas, prolongadamente.
- Evaporador de cobre horizontal, contiene una cazoletas invertidas: Una bomba envía el agua a presión a través de las toberas y se pulveriza en el evaporador. El hielo se forma en el interior de las cazoletas y se elimina por calentamiento durante un corto periodo de tiempo.
- Contenedor viene por separado.
- Todos los modelos tropicalizados: Temperatura ambiente de 43°C y del agua, 32°C.



280 kg/24h 7778 cubos 120 cubos por ciclo



Ancho 125.5 cm 59.5 cm

Alto 86 cm



Dimensiones embalaje

131 cm

64 cm

Alto 101 cm



Peso

Neto 148 kg

165.5 kg



Especificaciones eléctricas

Potencia Energía 2.7 kW 380V/50Hz/3F+N+T



Especificaciones eléctricas

Tipo de enchufe Trifásico Industrial 5X16A



Especificaciones sanitarias

Conexión Ø3/4"



Especificaciones dėsagüe

Ø 24 mm



Refrigerante R452A

Enfriamiento Aire/agua